

Міністерство освіти і науки України  
Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**З ОХОРОНИ ПРАЦІ**  
**для персоналу, залученого до малярних робіт**

Дніпро

Міністерство освіти і науки України  
Дніпровський фаховий коледж  
енергетичних та інформаційних технологій

Затверджено  
Наказ директора ДФКЕІТ  
від 22.12.2021 № 107-аг

**ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ**  
**для персоналу, залученого до малярних робіт**

**1 Загальні положення**

1. Загальні вимоги охорони праці:

1.1. До робіт з барвниками, що володіють токсичними властивостями, допускаються робітники, не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження.

1.2. До виконання малярних робіт допускаються особи, які вивчили інструкцію з охорони праці при виконанні малярних робіт і пройшли вступний інструктаж на робочому місці.

1.3. небезпечними і шкідливими факторами, які можуть чинити шкідливий вплив на працівника при виконанні малярних робіт, є:

- підвищене фізичне навантаження;
- підвищена (понижена) температура навколишнього середовища;
- падіння працівника з висоти;
- падіння предметів з висоти;
- алергійні реакції та отруєння від впливу розчинників і лакофарбових матеріалів.

1.4. При виконанні малярних робіт працівнику необхідно пам'ятати, що порушення правил виробничої санітарії може призвести до захворювань шкіри, внутрішніх органів, а в деяких випадках – до отруєння.

1.5. Після того, як звільнилася тара віз розчинників і лакофарбових матеріалів, негайно вилучити її з робочого місця.

1.6. Розчин фарби, випадково пролитий на підлогу, треба відразу ж засипати піском або тирсою, а потім добре прибрати.

1.7. Забороняється проводити малярні роботи на не захищених робочих місцях, які розташовані на висоті більше 1 м від підлоги, у темних чи слабоосвітлених місцях.

1.8. Малярі при роботі повинні користуватися захисними пристосуваннями:

при роботі з розчинниками – респіратор РУ-60м або РМІ-62;

при фарбувальних роботах – спеціальні захисні окуляри-3 і гумові рукавички.

1.9. Рукоятки використовуваних робочих інструментів повинні бути зроблені з деревини, гладко оброблені, підігнані під розмір і надійно закріплені.

1.10. Забороняється застосовувати ручний інструмент, якщо на ньому є вибоїни, тріщини, сколи робочих частин.

1.11. Тару необхідно відкривати і чистити тільки спеціальним інструментом, виготовленим з міді, алюмінію або іншого матеріалу, який не утворює іскор.

1.12. Необхідно суворо дотримуватися правил і вимог інструкції з охорони праці при виконанні малярних робіт, а також інструкцій з експлуатації інструментів, обладнання та витратних матеріалів, що використовуються.

## 2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

- 2.1. Надягти спецодяг, підготувати захисні окуляри, гумові рукавички, при роботі з розчинниками – респіратор.
- 2.2. Відкрити вікна, фрамуги для кращої вентиляції приміщення, де виконуються малярні роботи.
- 2.3. Перед виконанням малярської роботи необхідно перевірити надійність настилів, лісів, риштування, пересувних столиків, драбин тощо.
- 2.4. Перевірити наявність усіх необхідних інструментів і витратних матеріалів для виконання малярних робіт.

## 3. Вимоги охорони праці під час роботи

- 3.1. Малярні роботи на робочих місцях, розташованих на висоті 1м і більше, виконувати за допомогою риштування або драбини.
- 3.2. Забороняється спирати приставні драбини на віконних рамах.
- 3.3. Всі внутрішні малярні роботи виконувати тільки при відкритих вікнах або примусовій вентиляції.
- 3.4. Забороняється нанесення фарб, емалей, ґрунтовок, що містять свинцеві сполуки, способом пульверизації.
- 3.5. Для того, щоб видалити стару олійну фарбу хімічним способом, необхідно використовувати шпатель на подовженій ручці.
- 3.6. Категорично забороняється прийом їжі на робочому місці.
- 3.7. Під час проведення робіт необхідно суворо дотримуватися даної інструкції та інструкції з виконання робіт на риштуванні і переносних драбинах.

## 4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

- 4.1. Утилізувати порожні ємності від використаних фарб, розчинників тощо.
- 4.2. Ретельно вимити руки та обличчя з милом теплою водою.
- 4.3. Забороняється мити руки будь-якими розчинниками.

## 5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

- 5.1. Згідно з інструкцією з охорони праці при виконанні малярних робіт при поганому самопочутті (чаду від фарби) робітник зобов'язан негайно звернутися за медичною допомогою до найближчого медичного закладу, повідомити про пригоду заступника директора з АГР.
- 5.2. При несправності риштування чи драбини, ні в якому разі не можна продовжувати роботу, необхідно повідомити про даний факт адміністрації коледжу.
- 5.3. Якщо виникла пожежа, евакуювати людей з приміщення, негайно повідомити про пожежу до найближчої пожежної частин за телефоном 101 та завідувачу ДНЗ, приступити до гасіння осередку пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, пісок).

Заступник директора  
з адміністративно-господарської роботи

О.М. Осіпов

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці  
провідний спеціаліст

О.О. Осауленко

Юрисконсульт

Н.В. Чорна